

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO M/MC M40-2 CATERPILLAR 3054B TIER I



MOTORE Caterpillar 3054B
Capacità: 8,6 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

DIFFERENZIALE ANTERIORE Dana
Capacità: 6,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Cambiare ogni 50 ore

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI
Capacità: 0,76 litro (ogni mozzo)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 50 ore

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO M/MC M40-2 CATERPILLAR 3054B TIER I



TRASMISSIONI Turner 4/4 4/4

Capacità: 15,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
SP Matic 2032	ATF Almirol

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
SP Matic 2032	ATF Almirol

Cambiare ogni 50 ore

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 98,4 litro (Serbatoio idraulico)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
Perlus H 46	

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

IMPIANTI FRENI IDRAULICI

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
SP Matic 2032	ATF Almirol

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
MoS2 Grease EP 2	

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO M/MC M40-2 CATERPILLAR 3054B TIER I

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 18,9 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.