

# MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO M/MC M40-2 L CATERPILLAR 3054C TIER II



**MOTORE** Caterpillar 3054C  
Capacità: 8,6 litro

USO Normale	CLIMA Mediterraneo
----------------	-----------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 <b>Agridiesel MSP 15W-40</b>	CONSIGLI PRODOTTO 2 <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	CONSIGLI PRODOTTO 3 <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
---	--	--

*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi*

USO Normale	CLIMA Moderato
----------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>	CONSIGLI PRODOTTO 2 <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	CONSIGLI PRODOTTO 3 <b>Armado Synth 5W-30</b>
--	--	--

*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi*

**DIFFERENZIALE ANTERIORE** Dana  
Capacità: 6,8 litro

USO Normale	CLIMA Moderato
----------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 <b>Agrifluid HT-Plus</b>	CONSIGLI PRODOTTO 2 <b>Agrifluid HT</b>	
---	--	--

*Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi*

USO Servizio Iniziale	CLIMA Moderato
--------------------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 <b>Agrifluid HT-Plus</b>	CONSIGLI PRODOTTO 2 <b>Agrifluid HT</b>	
---	--	--

*Cambiare ogni 50 ore*

**RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI**  
Capacità: 0,76 litro (ogni mozzo)

USO Normale	CLIMA Moderato
----------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	CONSIGLI PRODOTTO 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
--	---	--

*Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi*

USO Servizio Iniziale	CLIMA Moderato
--------------------------	-------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	CONSIGLI PRODOTTO 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
--	---	--

*Cambiare ogni 50 ore*

# MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO M/MC M40-2 L CATERPILLAR 3054C TIER II



**TRASMISSIONI** Turner 4/4 4/4  
Capacità: 15,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>

*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi*

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>

*Cambiare ogni 50 ore*

**SISTEMA IDRAULICO**  
Capacità: 98,4 litro (Serbatoio idraulico)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	
<b>Perlus H 46</b>	

*Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi*

**IMPIANTI FRENI IDRAULICI**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>

*Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi*

**PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	
<b>MoS2 Grease EP 2</b>	

# MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO M/MC M40-2 L CATERPILLAR 3054C TIER II



## IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 18,9 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi*

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*