

# MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

## M/MC M50-2 CATERPILLAR 3054C TIER II



**MOTORE** Caterpillar 3054C  
Capacità: 8,6 litro

| USO     | CLIMA        |
|---------|--------------|
| Normale | Mediterraneo |

| CONSIGLI PRODOTTO 1          | CONSIGLI PRODOTTO 2           | CONSIGLI PRODOTTO 3           |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Agridiesel MSP 15W-40</b> | <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b> | <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b> |

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1         | CONSIGLI PRODOTTO 2         | CONSIGLI PRODOTTO 3       |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Kroontrak MTH 10W-30</b> | <b>Synfleet SHPD 10W-40</b> | <b>Armado Synth 5W-30</b> |

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

**DIFFERENZIALE ANTERIORE** Dana  
Capacità: 6,8 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1      | CONSIGLI PRODOTTO 2 |  |
|--------------------------|---------------------|--|
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Agrifluid HT</b> |  |

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

| USO               | CLIMA    |
|-------------------|----------|
| Servizio Iniziale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1      | CONSIGLI PRODOTTO 2 |  |
|--------------------------|---------------------|--|
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Agrifluid HT</b> |  |

Cambiare ogni 50 ore

**RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI**  
Capacità: 0,76 litro (ogni mozzo)

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1         | CONSIGLI PRODOTTO 2                |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

| USO               | CLIMA    |
|-------------------|----------|
| Servizio Iniziale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1         | CONSIGLI PRODOTTO 2                |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

Cambiare ogni 50 ore

# MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

## M/MC M50-2 CATERPILLAR 3054C TIER II



**TRASMISSIONI** Turner 4/4 4/4  
Capacità: 15,2 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1  | CONSIGLI PRODOTTO 2 |
|----------------------|---------------------|
| <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF Almirol</b>  |

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

| USO               | CLIMA    |
|-------------------|----------|
| Servizio Iniziale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1  | CONSIGLI PRODOTTO 2 |
|----------------------|---------------------|
| <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF Almirol</b>  |

Cambiare ogni 50 ore

**SISTEMA IDRAULICO**  
Capacità: 98,4 litro (Serbatoio idraulico)

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1 | CONSIGLI PRODOTTO 2 |
|---------------------|---------------------|
| <b>Perlus H 46</b>  |                     |

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

### IMPIANTI FRENI IDRAULICI

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1  | CONSIGLI PRODOTTO 2 |
|----------------------|---------------------|
| <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF Almirol</b>  |

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

### PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1     | CONSIGLI PRODOTTO 2 |
|-------------------------|---------------------|
| <b>MoS2 Grease EP 2</b> |                     |

# MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO M/MC M50-2 CATERPILLAR 3054C TIER II

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 18,9 litro

| USO                   |                      | CLIMA                         |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Normale               |                      | Moderato                      |
| CONSIGLI PRODOTTO 1   | CONSIGLI PRODOTTO 2  | CONSIGLI PRODOTTO 3           |
| <b>Coolant SP 15+</b> | <b>Coolant SP 12</b> | <b>Coolant -38 Organic NF</b> |

*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi*

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*