

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

MSI MSI 20 TURBO BUGGIE SERIE 2-E3

KUBOTA V2403M-T-E3B (2008 E IN



MOTORE: Kubota V2403-M-DI-T-E3B
Capacità: 10 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 6 mesi

OSCILLAZIONE ASSE POSTERIORE

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI

Capacità: 1 litro (ogni mozzo)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 50 ore

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 95 litro (Serbatoio idraulico)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

MSI MSI 20 TURBO BUGGIE SERIE 2-E3

KUBOTA V2403M-T-E3B (2008 E IN



PUNTI DI INGRASSAGGIO/INGRASSATORI ALBERO

USO Normale		CLIMA Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1 Labora Grease	CONSIGLI PRODOTTO 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	CONSIGLI PRODOTTO 3 MP Lithep Grease EP 2

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO Normale		CLIMA Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1 Labora Grease	CONSIGLI PRODOTTO 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	CONSIGLI PRODOTTO 3 MP Lithep Grease EP 2

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 10 litro

USO Normale		CLIMA Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1 Coolant SP 15+	CONSIGLI PRODOTTO 2 Coolant SP 12	CONSIGLI PRODOTTO 3 Coolant -38 Organic NF

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.