

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

MSI MSI 30 D PERKINS 903-27 (<-139125)

(1997-2002)



MOTORE Perkins 903-27
Capacità: 5 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 400 ore/ 12 mesi

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 400 ore/ 12 mesi

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Cambiare ogni 50 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Cambiare ogni 50 ore

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI
Capacità: 1,1 litro (ciascuno)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 2400 ore

SISTEMA IDRAULICO
Capacità: 95 litro (Serbatoio idraulico)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 800 ore/ 12 mesi

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

MSI MSI 30 D PERKINS 903-27 (<-139125)

(1997-2002)



PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI GENERALI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 11 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 800 ore/ 12 mesi

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.