

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

MSI MSI 30 TURBO SERIE 1-E2 PERKINS

404C-22T (2004-2008)



MOTORE Perkins 404C-22T
Capacità: 9,75 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Controllare ogni 8 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 500 ore

OSCILLAZIONE ASSE POSTERIORE

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI Brevini CWD 2050/1M
Capacità: 1 litro (ciascuno)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 95 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI ALBERO

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	Q5 MP Calcep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

MSI MSI 30 TURBO SERIE 1-E2 PERKINS

404C-22T (2004-2008)



PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES ALTRI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 10,5 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controllare ogni 8 ore, cambiare ogni 2000 ore

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.