

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

MSI MSI 50 PERKINS 1004.4 (1993-2000)



MOTORE Perkins 1004.4
Capacità: 7,6 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 400 ore/ 12 mesi

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Cambiare ogni 50 ore

DIFFERENZIALE ANTERIORE Hurth
Capacità: 7 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 200 ore, cambiare ogni 800 ore/ 12 mesi

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Cambiare ogni 50 ore

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI
Capacità: 0,7 litro (ogni mozzo)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 200 ore, cambiare ogni 800 ore/ 12 mesi

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Cambiare ogni 50 ore

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

MSI MSI 50 PERKINS 1004.4 (1993-2000)



SCATOLA DI RINVIO Hurth 1/1 1/1
Capacità: 0,7 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Agrifluid HT*Controllare ogni 200 ore, cambiare ogni 800 ore/ 12 mesi*

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Agrifluid HT*Cambiare ogni 50 ore***SISTEMA IDRAULICO**

Capacità: 155 litro (Serbatoio idraulico)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 46*Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 800 ore/ 12 mesi***PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Labora Grease

CONSIGLI PRODOTTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSIGLI PRODOTTO 3

MP Lithep Grease EP 2**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 15 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 15+

CONSIGLI PRODOTTO 2

Coolant SP 12

CONSIGLI PRODOTTO 3

Coolant -38 Organic NF*Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 800 ore/ 12 mesi*

MANITOU CARELLI DI SOLLEVAMENTO

MSI MSI 50 PERKINS 1004.4 (1993-2000)



ALBERO		
USO Normale		CLIMA Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1 Labora Grease	CONSIGLI PRODOTTO 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	CONSIGLI PRODOTTO 3 MP Lithep Grease EP 2
<i>Cambiare ogni 50 ore</i>		

GUIDA RULLO ALBERO		
USO Normale		CLIMA Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1 Labora Grease	CONSIGLI PRODOTTO 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	CONSIGLI PRODOTTO 3 MP Lithep Grease EP 2
<i>Cambiare ogni 50 ore</i>		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.