

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2540 PLUS-E3 MERCEDES-BENZ OM904LA E3A



MOTORE Mercedes-Benz OM904LA
Capacità: 15 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth LSP 10W-40

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

DIFFERENZIALE ANTERIORE

Capacità: 11 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

DIFFERENZIALE POSTERIORE

Capacità: 11 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI

Capacità: 1,6 litro (ogni mozzo)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2540 PLUS-E3 MERCEDES-BENZ OM904LA E3A


RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI

Capacità: 1,6 litro (ogni mozzo)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

TRASMISSIONE IDROSTATICA 2/2

Capacità: 2,8 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 210 litro (Serbatoio idraulico)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI DENTATURA MECCANISMO DI ROTAZIONE

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI GENERALI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

Cambiare ogni 50 ore

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2540 PLUS-E3 MERCEDES-BENZ OM904LA E3A



PUNTI D'INGRASSAGGIO/NIPPLES ASTA TELESCOPICA

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		
<i>Cambiare ogni 50 ore</i>		

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 18 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant SP 11		
<i>Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1500 ore</i>		

RIDUZIONE UNITÀ DI SNODO

Capacità: 2,2 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Abacot MEP HD 150	Abacot MEP 150	
<i>Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi</i>		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.