

CONSIGLI PRODOTTO

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2540 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA (← 413079)



MOTORE Mercedes-Benz OM904LA
Capacità: 15 litro

USO
Normale

CLIMA
Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1
Agridiesel CRD+ 15W-40

CONSIGLI PRODOTTO 2
Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSIGLI PRODOTTO 3
Multifleet SHPD 15W-40

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

DIFFERENZIALE ANTERIORE
Capacità: 11 litro

USO
Normale

CLIMA
Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1
Gearlube GL-5 80W-90

CONSIGLI PRODOTTO 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 900 ore

DIFFERENZIALE POSTERIORE
Capacità: 11 litro

USO
Normale

CLIMA
Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1
Gearlube GL-5 80W-90

CONSIGLI PRODOTTO 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 900 ore

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI
Capacità: 1,6 litro (ogni mozzo)

USO
Normale

CLIMA
Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1
Gearlube GL-5 80W-90

CONSIGLI PRODOTTO 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 900 ore

RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI
Capacità: 1,6 litro

USO
Normale

CLIMA
Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1
Gearlube GL-5 80W-90

CONSIGLI PRODOTTO 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 900 ore

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2540 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA (← 413079)



TRASMISSIONE IDROSTATICA 2/2

Capacità: 2,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 900 ore

SISTEMI IDRAULICI AZIONAMENTO IDROSTATICO

Capacità: 210 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 900 ore

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI DENTATURA MECCANISMO DI ROTAZIONE

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI GENERALI

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

PUNTI D'INGRASSAGGIO/NIPPLES ASTA TELESCOPICA

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2540 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ OM904LA (← 413079)



IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 18 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2700 ore

RIDUZIONE UNITÀ DI SNODO

Capacità: 2,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
Abacot MEP HD 150	Abacot MEP 150

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 900 ore

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.