

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 222 CP



MOTORE Perkins 4.236
Capacità: 7,6 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Cambiare ogni 150 ore

DIFFERENZIALE ANTERIORE Hurth
Capacità: 31,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 150 ore, cambiare ogni 900 ore/ 12 mesi

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI
Capacità: 1,1 litro (ogni mozzo)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controllare ogni 150 ore, cambiare ogni 900 ore/ 12 mesi

TRASMISSIONI Borg Warner
Capacità: 8,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

Controllare ogni 150 ore, cambiare ogni 900 ore/ 12 mesi

SISTEMA IDRAULICO
Capacità: 110 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 150 ore, cambiare ogni 900 ore/ 12 mesi

**IMPIANTI FRENI IDRAULICI**

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
LHM +		

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 15 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

BRACCIO TELESCOPICO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.