

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPL



MOTORE Perkins 4.236
Capacità: 12 litro

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Cambiare ogni 150 ore

DIFFERENZIALE E FRENI A BAGNO D'OLIO POSTERIORI Hurth
Capacità: 7,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Cambiare ogni 900 ore

DIFFERENZIALE ANTERIORE Hurth
Capacità: 8,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Cambiare ogni 900 ore

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI
Capacità: 1 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Cambiare ogni 900 ore

RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI
Capacità: 1 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Cambiare ogni 900 ore

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPL

**TRASMISSIONI** Clark 18000

Capacità: 18 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Oil Alcat 10W

CONSIGLI PRODOTTO 2

ATF Dexron II-D*Cambiare ogni 900 ore***SISTEMA IDRAULICO**

Capacità: 100 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 46*Cambiare ogni 900 ore***IMPIANTI FRENI IDRAULICI**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 46**PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Labora Grease

CONSIGLI PRODOTTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSIGLI PRODOTTO 3

MP Lithep Grease EP 2**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 15,1 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant -38 Organic NF

CONSIGLI PRODOTTO 2

Coolant -26

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430 CPL



BRACCIO TELESCOPICO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

IMPIANTO IDRAULICO AD IMPULSI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Drauliquid DOT 3		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.