

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430



MOTORE Perkins 4.236
Capacità: 12 litro

USO		CLIMA
Normale		Mediterraneo
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

DIFFERENZIALE E FRENI A BAGNO D'OLIO POSTERIORI Hurth
Capacità: 7,5 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

DIFFERENZIALE ANTERIORE Hurth
Capacità: 8,5 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI
Capacità: 1 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI
Capacità: 1 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 430

**TRASMISSIONI** Clark 18000

Capacità: 18 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Oil Alcat 10W

CONSIGLI PRODOTTO 2

ATF Dexron II-D**SISTEMA IDRAULICO**

Capacità: 100 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 46**IMPIANTI FRENI IDRAULICI**

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 46**PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES**

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Labora Grease

CONSIGLI PRODOTTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSIGLI PRODOTTO 3

MP Lithep Grease EP 2**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 15,1 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant -38 Organic NF

CONSIGLI PRODOTTO 2

Coolant -26

**BRACCIO TELESCOPICO**

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

IMPIANTO IDRAULICO AD IMPULSI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Drauliquid DOT 3		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.