

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 431 CP



MOTORE Perkins 4.236
Capacità: 7,6 litro

USO

Normale

CLIMA

Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

CONSIGLI PRODOTTO 2

Multifleet SHPD 15W-40*Cambiare ogni 150 ore*

DIFFERENZIALE ANTERIORE Hurth
Capacità: 8,3 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

CONSIGLI PRODOTTO 2

Agrifluid HT-Plus

CONSIGLI PRODOTTO 3

Kroontrak MTH 10W-30*Cambiare ogni 900 ore*

DIFFERENZIALE POSTERIORE
Capacità: 7 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSIGLI PRODOTTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Cambiare ogni 900 ore*

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI
Capacità: 1,1 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSIGLI PRODOTTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Cambiare ogni 900 ore*

RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI
Capacità: 1 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

CONSIGLI PRODOTTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Cambiare ogni 900 ore*

**TRASMISSIONI** Borg Warner

Capacità: 10 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Oil Alcat 10W

CONSIGLI PRODOTTO 2

ATF Dexron II-D*Cambiare ogni 900 ore***SISTEMA IDRAULICO**

Capacità: 73 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Perlus H 46*Cambiare ogni 900 ore***IMPIANTI FRENI IDRAULICI**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

LHM +**PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Labora Grease

CONSIGLI PRODOTTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

CONSIGLI PRODOTTO 3

MP Lithep Grease EP 2**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 15 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant -38 Organic NF

CONSIGLI PRODOTTO 2

Coolant -26

**BRACCIO TELESCOPICO**

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.