

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T

(2012 E IN SEGUITO)



MOTORE Kubota V3307 Di-T3
Capacità: 11,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40

Controllare ogni 8 ore, cambiare ogni 500 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40

Cambiare ogni 250 ore

DIFFERENZIALE ANTERIORE
Capacità: 4 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Cambiare ogni 6 mesi/ 500 ore

DIFFERENZIALE POSTERIORE
Capacità: 3,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Cambiare ogni 6 mesi/ 500 ore

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI
Capacità: 0,9 litro (ciascuno)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 6 mesi/ 500 ore

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T

(2012 E IN SEGUITO)



RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI

Capacità: 0,9 litro (ciascuno)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 6 mesi/ 500 ore

TRASMISSIONE IDROSTATICA

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 115 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 8 ore, cambiare ogni 12 mesi/ 1000 ore

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 12 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.