

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT

JOHN DEERE 4045T TIER 4I (28251->)



MOTORE John Deere 4045 T
Capacità: 14,7 litro

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Cambiare ogni 100 ore

USO	CLIMA
Alternativo, tenore di zolfo nel carburante < 0,0015%	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 250 ore/ 3 mesi

DIFFERENZIALE ANTERIORE Dana
Capacità: 15 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

DIFFERENZIALE POSTERIORE Dana
Capacità: 15 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI
Capacità: 2,5 litro (ogni mozzo)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT

JOHN DEERE 4045T TIER 4I (28251->)



RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI

Capacità: 2,5 litro (ogni mozzo)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

TRASMISSIONI POWERSHIFT Clark T12000 3/3

Capacità: 14,8 litro (+ liquido di raffreddamento)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

USO		CLIMA
Servizio Iniziale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Cambiare ogni 100 ore

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 170 litro (Impianto idraulico incluso serbatoio), Capacità: 113,5 litro (Serbatoio idraulico)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi

PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 20,1 litro

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is

CONSIGLI PRODOTTO

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (28251->)



advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.