

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 835 H ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 E IN SEGUITO)



MOTORE Perkins 854E-E34TA
Capacità: 7,5 litro

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		

Cambiare ogni 50 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Cambiare ogni 50 ore

USO	CLIMA
Normale, tenore di zolfo nel carburante < 0,001%	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		

Controllare ogni 8 ore, cambiare ogni 500 ore

USO	CLIMA
Normale, tenore di zolfo nel carburante < 0,001%	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Controllare ogni 8 ore, cambiare ogni 500 ore

DIFFERENZIALE ANTERIORE Dana
Capacità: 7,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

DIFFERENZIALE POSTERIORE Dana
Capacità: 7,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 500 ore/ 12 mesi

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 835 H ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 E IN SEGUITO)



RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI

Capacità: 0,75 litro (ciascuno)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 24 mesi

RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI

Capacità: 0,75 litro (ciascuno)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controllare ogni 250 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 24 mesi

TRASMISSIONI POWERSHIFT Dana 4/4

Capacità: 21,1 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1
ATF Almirol

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 24 mesi

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 175 litro (Serbatoio idraulico)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1
Perlus H 46

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 1000 ore/ 24 mesi

IMPIANTI FRENI IDRAULICI

Capacità: 0,75 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1
LHM +

Controllare ogni 50 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi

CONSIGLI PRODOTTO

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 835 H ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 E IN SEGUITO)



IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 17 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 15+

CONSIGLI PRODOTTO 2

Coolant SP 12

CONSIGLI PRODOTTO 3

Coolant -38 Organic NF

Controllare ogni 10 ore, cambiare ogni 2000 ore/ 24 mesi

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.