

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 840 S PERKINS



MOTORE Perkins

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Cambiare ogni 300 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Cambiare ogni 50 ore

ARTICOLAZIONI ASSE CON BOCCOLE WIELAND

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

DIFFERENZIALE ANTERIORE Hurth

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Cambiare ogni 900 ore

DIFFERENZIALE POSTERIORE

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Cambiare ogni 900 ore

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 840 S PERKINS



RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 900 ore

RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 900 ore

TRASMISSIONI Spicer Compact Shuttle

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

Cambiare ogni 900 ore

SISTEMA IDRAULICO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Cambiare ogni 900 ore

IMPIANTI FRENI IDRAULICI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
LHM +		

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 840 S PERKINS



PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

PATTINI BRACCIO TELESCOPICO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.