

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 927 SERIES C

**MOTORE**

Capacità: 7,6 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Cambiare ogni 500 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

*Cambiare ogni 50 ore***DIFFERENZIALE ANTERIORE**

Capacità: 8,7 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

Cambiare ogni 500 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

*Cambiare ogni 50 ore***DIFFERENZIALE POSTERIORE**

Capacità: 10 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 500 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 50 ore

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 927 SERIES C



GIUNTO UNIVERSALE CAMBIO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

OSCILLAZIONE ASSE POSTERIORE

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

RIDUZIONI AL MOZZO ANTERIORI

Capacità: 0,6 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 1000 ore

USO		CLIMA
Servizio Iniziale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 50 ore

RIDUZIONI AL MOZZO POSTERIORI

Capacità: 1 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 1000 ore

USO		CLIMA
Servizio Iniziale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Cambiare ogni 50 ore

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 927 SERIES C



SCATOLA DI RINVIO

Capacità: 0,6 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Cambiare ogni 500 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Cambiare ogni 50 ore

TRASMISSIONI

Capacità: 8,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	
ATF Almirol	

Cambiare ogni 1000 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	
ATF Almirol	

Cambiare ogni 50 ore

SISTEMA IDRAULICO

Capacità: 118 litro (Serbatoio)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	
Perlus H 46	

Cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 927

SERIES C



IMPIANTI FRENI IDRAULICI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
LHM +		

Cambiare ogni 1000 ore/ 12 mesi

DISPOSITIVO DI ALLARME STABILITÀ LONGITUDINALE POSTERIORE

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

PATTINI BRACCIO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	Q5 MP Calcep Grease EP 2

Cambiare ogni 10 ore

PUNTI D'INGRASSAGGIO/INGRASSATORI BRACCIO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	Q5 MP Calcep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 15 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 927 SERIES C



ARTICOLAZIONI RIDUTTORE RUOTA POSTERIORE

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Cambiare ogni 50 ore

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.