

**MOTORE**

Capacità: 8,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Cambiare ogni 400 ore

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

*Cambiare ogni 50 ore***DIFFERENZIALE ANTERIORE**

Capacità: 31,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Agrifluid HT		

*Cambiare ogni 800 ore***TRASMISSIONI**

Capacità: 18 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

*Cambiare ogni 800 ore***SISTEMA IDRAULICO**

Capacità: 110 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Perlus H 46		

Cambiare ogni 800 ore

**PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES**

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 14,5 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

BRACCIO TELESCOPICO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.