

ACURA (USA / CAN) NSX NC1 NSX (CAN) (2016-2022)

**MOTORE JNC1**

Capacità: 7,9 litro (Riempimento di servizio), Capacità filtro: 0,6 litro

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

CAMBIO AUTOMATICO DCT PARTE CAMBIO M8HF 9/1

Capacità: 4,6 litro

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

CAMBIO AUTOMATICO DCT PARTE FRIZIONE M8HF 9/1

Capacità: 2,6 litro

USO

Servizio pesante

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Matic 4036*Cambiare ogni 32000 km***USO**

Flessibile (sistema di manutenzione a bordo)

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Matic 4036**DIFFERENZIALE ANTERIORE Twin Motor Unit**

Capacità: 2,42 litro

USO

Servizio pesante

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Matic 4036*Cambiare ogni 24000 km***USO**

Solo primo cambio, gravoso

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Matic 4036*Cambiare ogni 12000 km***USO**

Flessibile (sistema di manutenzione a bordo)

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Matic 4036

ACURA (USA / CAN) NSX NC1 NSX (CAN) (2016-2022)



IMPIANTI FRENI IDRAULICI

Capacità: 0-0 litro (tra min e max.)

USO		CLIMA
Flessibile (max)		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Drauliquid Racing		

Cambiare ogni 36 mesi

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 15,5 litro

USO		CLIMA
Flessibile (sistema di manutenzione a bordo)		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant SP 14+		

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO INVERTER

Capacità: 1,9 litro

USO		CLIMA
Flessibile (sistema di manutenzione a bordo)		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant SP 14+		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.