

# ALFA ROMEO (EU) 145 930 145 1.4 (1994-1997)



## MOTORE

Capacità: 4 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1          | CONSIGLI PRODOTTO 2   |  |
|------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Emperol Racing 10W-60</b> | <b>Emperol 10W-40</b> |  |

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 20000 km/ 12 mesi

| USO     | CLIMA  |
|---------|--------|
| Normale | Artico |

| CONSIGLI PRODOTTO 1      | CONSIGLI PRODOTTO 2  |  |
|--------------------------|----------------------|--|
| <b>Duranza LSP 5W-30</b> | <b>Asyntho 5W-30</b> |  |

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 20000 km/ 12 mesi

## TRANSAXLE MANUALE 5/1

Capacità: 2,4 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1         |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> |  |  |

Controllare ogni 40000 km, cambiare ogni 120000 km

## IMPIANTO FRENI E FRIZIONI IDRAULICI

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1              | CONSIGLI PRODOTTO 2       |  |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |  |

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 12 mesi

## SERVOSTERZO

Capacità: 1,3 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

| CONSIGLI PRODOTTO 1    |  |  |
|------------------------|--|--|
| <b>ATF Dexron II-D</b> |  |  |

Controllare ogni 500 km

**ALFA ROMEO (EU) 145 930 145 1.4 (1994-1997)****IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 8,4 litro

| USO                           |  | CLIMA    |
|-------------------------------|--|----------|
| Normale                       |  | Moderato |
| CONSIGLI PRODOTTO 1           |  |          |
| <b>Coolant -38 Organic NF</b> |  |          |

*Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 60000 km/ 24 mesi*

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*