

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTDM 16V Q2 (2007-2010)

**MOTORE 192A5000**

Capacità: 4,4 litro, Capacità filtro: 0,4 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40

Controllare ogni 1000 km, cambiare ogni 20000 km/ 12 mesi

TRANSAXLE MANUALE 6/1

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Controllare ogni 80000 km

IMPIANTO FRENI E FRIZIONI IDRAULICI

Capacità: 0,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Controllare ogni 20000 km, cambiare ogni 60000 km/ 24 mesi

SERVOSTERZO

Capacità: 1,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
ATF Dexron II-D		

Controllare ogni 20000 km/ 12 mesi

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 7,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant -38 Organic NF		

Controllare ogni 20000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the

CONSIGLI PRODOTTO

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTDM 16V Q2 (2007-2010)



information contained herein is subject to changes without notification.