

ALFA ROMEO (EU) 155 167 155 2.0 TD (1993-1997)



MOTORE

Capacità: 5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Emperol 10W-40*Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 10000 km/ 12 mesi*

USO	CLIMA
Normale	Artico

CONSIGLI PRODOTTO 1

Emperol 5W-40

CONSIGLI PRODOTTO 2

Asyntho 5W-30*Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 10000 km/ 12 mesi*

TRANSAXLE MANUALE 5/1

Capacità: 2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 5015

CONSIGLI PRODOTTO 2

Gearlube GL-4 80W*Controllare ogni 40000 km, cambiare ogni 120000 km*

IMPIANTO FRENI E FRIZIONI IDRAULICI

Capacità: 0,55 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSIGLI PRODOTTO 2

Drauliquid-S DOT 4*Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 12 mesi*

SERVOSTERZO

Capacità: 1 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

ATF Dexron II-D*Controllare ogni 500 km*

ALFA ROMEO (EU) 155 167 155 2.0 TD (1993-1997)**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 8,9 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant -38 Organic NF		

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 60000 km/ 24 mesi

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.