

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 3.2 V6 GTA (2002-2005)



MOTORE 932A000
Capacità: 5,9 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Emperol Racing 10W-60

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 20000 km/ 12 mesi

TRANSAXLE MANUALE 6/1

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 5015

CONSIGLI PRODOTTO 2

Syngear 75W-90

Controllare ogni 80000 km/ 48 mesi

SELETTORE MARCE (SELESPEED) Selespeed
Capacità: 0,6 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Fluid 3023

Controllare ogni 20000 km/ 12 mesi

IMPIANTO IDRAULICO FRENI/FRIZIONE ABS
Capacità: 0,53 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSIGLI PRODOTTO 2

Drauliquid-S DOT 4

Controllare ogni 20000 km/ 12 mesi, cambiare ogni 60000 km/ 24 mesi

SERVOSTERZO
Capacità: 1,3 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

ATF Dexron II-D

Controllare ogni 20000 km/ 12 mesi

**ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 3.2 V6 GTA
(2002-2005)****IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 9,2 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant -38 Organic NF		

Controllare ogni 20000 km/ 12 mesi

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.