

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.0 JTDM 16V ECO (125 KW) (2009-2011)

**MOTORE 939B3000**

Capacità: 4,9 litro

USO	CLIMA
Flessibile (max)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30

Controllare ogni 3000 km, cambiare ogni 30000 km/ 24 mesi

TRANSAXLE MANUALE 6/1

Capacità: 2,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Gear 5015		

IMPIANTO IDRAULICO FRENI/FRIZIONE ABS

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Cambiare ogni 30000 km/ 24 mesi

SERVOSTERZO

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Fluid 3013		

Controllare ogni 24 mesi/ 30000 km

PUNTI DI INGRASSAGGIO GIUNTI OMOCINETICI LATO DIFFERENZIALE

Capacità: 160 gr

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

PUNTI DI INGRASSAGGIO GIUNTI OMOCINETICI LATO RUOTE

Capacità: 282 gr

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.0 JTDM 16V ECO (125 KW) (2009-2011)

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 6,1 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 15+

CONSIGLI PRODOTTO 2

Coolant SP 12

CONSIGLI PRODOTTO 3

Coolant -38 Organic NF*Controllare ogni 24 mesi/ 30000 km***COMPRESSORE DEL CONDIZIONATORE**Capacità: 130 cm³

Non siamo in grado di offrire un consiglio standard per questo componente. La invitiamo a contattare il reparto Assistenza.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.