

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 2.5 TD (1989-1992)

**MOTORE VM84A**

Capacità: 7,2 litro (Primo riempimento), Capacità: 6,7 litro (Riempimento di servizio)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Bi-Turbo 15W-40*Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 10000 km/ 12 mesi***TRANSAXLE MANUALE 5/1**

Capacità: 1,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 5015

CONSIGLI PRODOTTO 2

Gearlube GL-4 80W*Controllare ogni 20000 km, cambiare ogni 40000 km/ 24 mesi***IMPIANTO FRENI E FRIZIONI IDRAULICI**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSIGLI PRODOTTO 2

Drauliquid-S DOT 4*Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 12 mesi***SERVOSTERZO**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

ATF Dexron II-D*Controllare ogni 500 km***IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 10 litro (Primo riempimento), Capacità: 8 litro (Riempimento di servizio)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant -38 Organic NF*Cambiare ogni 60000 km/ 24 mesi*

CONSIGLI PRODOTTO

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 2.5 TD (1989-1992)



The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.