

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 SUPER (1992-1998)

**MOTORE 64305**

Capacità: 7,8 litro (Primo riempimento), Capacità: 7,5 litro (Riempimento di servizio)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Emperol Racing 10W-60	Emperol 10W-40	

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 20000 km/ 12 mesi

USO	CLIMA
Normale	Artico

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30	

*Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 20000 km/ 12 mesi***TRANSAXLE AUTOMATICO 043 4/1**

Capacità: 4,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
ATF Dexron II-D		

*Controllare ogni 20000 km, cambiare ogni 40000 km***TRANSAXLE AUTOMATICO 060 4/1**

Capacità: 4,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
ATF Dexron II-D		

*Controllare ogni 20000 km, cambiare ogni 40000 km***TRANSAXLE MANUALE 5/1**

Capacità: 1,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W	

Controllare ogni 40000 km, cambiare ogni 120000 km

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 SUPER (1992-1998)



IMPIANTO FRENI E FRIZIONI IDRAULICI

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 12 mesi

SERVOSTERZO

Capacità: 0,9 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
ATF Dexron II-D		

Controllare ogni 500 km

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 12 litro (Primo riempimento), Capacità: 9,5 litro (Riempimento di servizio)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant -38 Organic NF		

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 60000 km/ 24 mesi

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.