

ALFA ROMEO (EU) 166 936 166 2.4 JTDM 20V (2003-2007)

**MOTORE**

Capacità: 5-5,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Specialsynth MSP 5W-40	Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30

*Cambiare ogni 20000 km***TRANSAXLE AUTOMATICO 4/1**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

*Controllare ogni 80000 km***TRANSAXLE MANUALE 5/1**

Capacità: 3,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	

*Controllare ogni 80000 km***IMPIANTO FRENI E FRIZIONI IDRAULICI**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

*Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 60000 km/ 24 mesi***SERVOSTERZO**

Capacità: 1,4 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
ATF Dexron II-D		

Controllare ogni 20000 km

ALFA ROMEO (EU) 166 936 166 2.4 JTDM 20V (2003-2007)

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 9,1 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controllare ogni 20000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.