

ALFA ROMEO (EU) 75 162B 75 3.0 V6 (1986-1991)



MOTORE

Capacità: 6,7 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Classic Racing Oil 15W-50*Cambiare ogni 10000 km/ 6 mesi*

TRANSAXLE MANUALE 5/1

Capacità: 2,3 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1011

CONSIGLI PRODOTTO 2

Syngear TDL 75W-90

CONSIGLI PRODOTTO 3

Syngear 75W-90*Controllare ogni 20000 km, cambiare ogni 40000 km/ 24 mesi*

IMPIANTI FRENI IDRAULICI

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSIGLI PRODOTTO 2

Drauliquid-S DOT 4*Cambiare ogni 40000 km/ 12 mesi*

IMPIANTI FRIZIONI IDRAULICI

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSIGLI PRODOTTO 2

Drauliquid-S DOT 4

SERVOSTERZO

Capacità: 0,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

ATF Dexron II-D*Controllare ogni 10000 km/ 6 mesi*

ALFA ROMEO (EU) 75 162B 75 3.0 V6 (1986-1991)

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 10 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant -38 Organic NF		

Cambiare ogni 40000 km/ 48 mesi

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.