

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 3.2 JTS V6 Q4(2006-2008)

**MOTORE 939A000**

Capacità: 5,4 litro

USO	CLIMA
Flessibile (max)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Emperol 5W-40*Cambiare ogni 30000 km***DIFFERENZIALE POSTERIORE**

Capacità: 0,75 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1071

CONSIGLI PRODOTTO 2

Syngear 75W-90*Cambiare ogni 120000 km***SCATOLA DI RINVIO**

Capacità: 0,6 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1071

CONSIGLI PRODOTTO 2

Syngear 75W-90*Cambiare ogni 120000 km***TRANSAXLE AUTOMATICO Aisin Warner AF 40-6 6/1**

Capacità: 6,1 litro (Riempimento a secco), Capacità: 3,3 litro (Riempimento di servizio)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Matic 4026*Controllare ogni 30000 km***TRANSAXLE MANUALE 6/1**

Capacità: 2,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 5015

CONSIGLI PRODOTTO 2

Syngear 75W-90*Controllare ogni 30000 km*

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 3.2 JTS V6 Q4(2006-2008)



IMPIANTO IDRAULICO FRENI/FRIZIONE ABS

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Controllare ogni 30000 km, cambiare ogni 60000 km

SERVOSTERZO

Capacità: 1,3 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Matic 2032		

Controllare ogni 30000 km

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 10,3 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controllare ogni 30000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.