

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 1.6 JTDM (85 KW) (2015-2018)

**MOTORE 940C5000**

Capacità: 4,2 litro (Riempimento di servizio)

USO	CLIMA
Gravoso, flessibile (max)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Avanza MSP 0W-30*Cambiare ogni 12 mesi*

USO	CLIMA
Flessibile (max)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Avanza MSP 0W-30*Cambiare ogni 35000 km/ 24 mesi***TRANSAXLE MANUALE 6/1**

Capacità: 2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1081

CONSIGLI PRODOTTO 2

SP Gear 5015*Controllare ogni 35000 km***TRANSAXLE SEMIAUTOMATICO C635 DDCT 6/1**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1081

CONSIGLI PRODOTTO 2

SP Gear 5015*Controllare ogni 30000 km***ATTUATORE IDRAULICO CAMBIO**

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Fluid 3023*Controllare ogni 30000 km*

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 1.6 JTDM (85 KW) (2015-2018)

**IMPIANTO IDRAULICO FRENI/FRIZIONE ABS**

Capacità: 0,8 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

*Cambiare ogni 35000 km/ 24 mesi***IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 6,8 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant SP 14+		

Controllare ogni 35000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.