

ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 2.0 JTS (119 KW) (2004-2011)

**MOTORE** 932A2000

Capacità: 4,4 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Emperol Racing 10W-60*Cambiare ogni 20000 km***TRANSAXLE MANUALE** 5/1

Capacità: 2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1071

CONSIGLI PRODOTTO 2

Syngear 75W-90*Controllare ogni 80000 km***SISTEMA OPERATIVO INGRANAGGI** Selespeed

Capacità: 0,6 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Fluid 3023*Controllare ogni 20000 km***IMPIANTO IDRAULICO FRENI/FRIZIONE ABS**

Capacità: 0,52 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSIGLI PRODOTTO 2

Drauliquid-S DOT 4*Controllare ogni 20000 km, cambiare ogni 60000 km/ 24 mesi***SERVOSTERZO**

Capacità: 1,2 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

ATF Dexron II-D*Controllare ogni 20000 km*

ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 2.0 JTS (119 KW) (2004-2011)

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 7,2 litro

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 15+

CONSIGLI PRODOTTO 2

Coolant SP 12

CONSIGLI PRODOTTO 3

Coolant -38 Organic NF*Controllare ogni 20000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.