

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 2.0 (1990-1993)

**MOTORE**

Capacità: 6,6 litro, Capacità filtro: 0,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Emperol 10W-40

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 20000 km/ 12 mesi

DIFFERENZIALE POSTERIORE (4x2)

Capacità: 1,4 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

Controllare ogni 20000 km, cambiare ogni 40000 km/ 24 mesi

TRASMISSIONE MANUALE 5/1

Capacità: 1,85 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

Controllare ogni 20000 km, cambiare ogni 40000 km/ 24 mesi

IMPIANTO FRENI E FRIZIONI IDRAULICI

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSIGLI PRODOTTO 2

Drauliquid-S DOT 4

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 12 mesi

SERVOSTERZO

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

ATF Dexron II-D

Controllare ogni 500 km

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 2.0 (1990-1993)



PUNTI DI INGRASSAGGIO/NIPPLES GIUNTI ALBERO DI TRASMISSIONE

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gear Grease EP 1*Controllare ogni 20000 km/ 12 mesi*

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 8,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant -38 Organic NF*Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 60000 km/ 24 mesi*

SCATOLA DELLO STERZO

Capacità: 0,14 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gearlube GL-5 80W-90*Controllare ogni 20000 km/ 12 mesi*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.