

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.0 JTDM (125 KW) (2009-2010)



MOTORE 939B3000
Capacità: 4,9 litro

USO	CLIMA
Flessibile (max)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30

Cambiare ogni 35000 km

TRANSAXLE MANUALE 6/1
Capacità: 2,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Gear 5015		

Controllare ogni 35000 km

IMPIANTO IDRAULICO (TETTO) ELETTRONICO/IDRAULICO

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Fluid 3013		

Controllare ogni 35000 km

IMPIANTO IDRAULICO FRENI/FRIZIONE ABS

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Cambiare ogni 35000 km/ 24 mesi

SERVOSTERZO

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Fluid 3013		

Controllare ogni 35000 km

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.0 JTDM (125 KW) (2009-2010)

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 6,1 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controllare ogni 35000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.