

# ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2008-2010)



**MOTORE** 939A3000  
Capacità: 6,4 litro

| USO              | CLIMA    |
|------------------|----------|
| Flessibile (max) | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

**Emperol 5W-40***Cambiare ogni 35000 km*

**TRANSAXLE AUTOMATICO** Aisin Warner AF 40-6 6/1  
Capacità: 6,1 litro (Riempimento a secco), Capacità: 3,3 litro (Riempimento di servizio)

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

**SP Matic 4026***Controllare ogni 35000 km*

**TRANSAXLE MANUALE** 6/1  
Capacità: 2,8 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

**SP Gear 5015***Controllare ogni 35000 km*

## IMPIANTO IDRAULICO (TETTO) ELETTRONICO/IDRAULICO

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

**SP Fluid 3013***Controllare ogni 35000 km*

## IMPIANTO IDRAULICO FRENI/FRIZIONE ABS

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

CONSIGLI PRODOTTO 2

**Drauliquid-S DOT 4***Cambiare ogni 35000 km/ 24 mesi*

# ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2008-2010)



## SERVOSTERZO

| USO                  |  | CLIMA    |
|----------------------|--|----------|
| Normale              |  | Moderato |
| CONSIGLI PRODOTTO 1  |  |          |
| <b>SP Fluid 3013</b> |  |          |

Controllare ogni 35000 km

## IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 7,35 litro

| USO                   |                      | CLIMA                         |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Normale               |                      | Moderato                      |
| CONSIGLI PRODOTTO 1   | CONSIGLI PRODOTTO 2  | CONSIGLI PRODOTTO 3           |
| <b>Coolant SP 15+</b> | <b>Coolant SP 12</b> | <b>Coolant -38 Organic NF</b> |

Controllare ogni 35000 km

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*