

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 3.2 JTS V6 Q4 (2006-2008)

**MOTORE 939A000**

Capacità: 5,4 litro

USO		CLIMA
Flessibile (max)		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
Emperol 5W-40		

*Cambiare ogni 30000 km***DIFFERENZIALE POSTERIORE**

Capacità: 0,75 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Gear 1071	Syngear 75W-90	

*Cambiare ogni 120000 km***SCATOLA DI RINVIO**

Capacità: 0,6 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Gear 1071	Syngear 75W-90	

*Cambiare ogni 120000 km***TRANSAXLE AUTOMATICO** Aisin Warner AF 40-6 6/1

Capacità: 6,1 litro (Riempimento a secco), Capacità: 3,3 litro (Riempimento di servizio)

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Matic 4026		

*Controllare ogni 30000 km***TRANSAXLE MANUALE 6/1**

Capacità: 2,8 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	

Controllare ogni 30000 km

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 3.2 JTS V6 Q4 (2006-2008)



IMPIANTO IDRAULICO (TETTO) ELETTRONICO/IDRAULICO

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Fluid 3013		
<i>Controllare ogni 30000 km</i>		

IMPIANTO IDRAULICO FRENI/FRIZIONE ABS

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
<i>Controllare ogni 30000 km, cambiare ogni 60000 km</i>		

SERVOSTERZO

Capacità: 1,3 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1		
ATF Dexron II-D		
<i>Controllare ogni 30000 km</i>		

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 10,3 litro

USO		CLIMA
Normale		Moderato
CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
<i>Controllare ogni 30000 km</i>		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.