

# ALFA ROMEO (EU) SZ, RZ ALFA SZ (1989-1991)



## MOTORE

Capacità: 6 litro, Capacità filtro: 0,5 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1   |  |  |
| <b>Emperol 10W-40</b> |  |  |

Cambiare ogni 20000 km/ 12 mesi

## TRANSAXLE MANUALE 5/1

Capacità: 3,1 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

|                     |                           |                       |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 | CONSIGLI PRODOTTO 2       | CONSIGLI PRODOTTO 3   |
| <b>SP Gear 1011</b> | <b>Syngear TDL 75W-90</b> | <b>Syngear 75W-90</b> |

Controllare ogni 20000 km, cambiare ogni 40000 km/ 24 mesi

## SISTEMI DI LIVELLAMENTO IDRAULICI

Capacità: 1,65 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1 |  |  |
| <b>LHM +</b>        |  |  |

## IMPIANTO FRENI E FRIZIONI IDRAULICI

Capacità: 0,5 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

|                                  |                           |  |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1              | CONSIGLI PRODOTTO 2       |  |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |  |

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 12 mesi

## SERVOSTERZO

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| CONSIGLI PRODOTTO 1    |  |  |
| <b>ATF Dexron II-D</b> |  |  |

Controllare ogni 500 km

# ALFA ROMEO (EU) SZ, RZ ALFA SZ (1989-1991)


**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 10 litro

| USO                           |  | CLIMA    |
|-------------------------------|--|----------|
| Normale                       |  | Moderato |
| CONSIGLI PRODOTTO 1           |  |          |
| <b>Coolant -38 Organic NF</b> |  |          |

Controllare ogni 500 km, cambiare ogni 60000 km/ 24 mesi

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*