

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 FSI (2003-2006)



MOTORE AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ
Capacità: 4,6 litro (Riempimento di servizio)

USO	CLIMA
Intervallo di cambio prolungato (max.)	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Cambiare ogni 30000 km/ 24 mesi

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Helar 0W-40

Cambiare ogni 15000 km/ 12 mesi

USO	CLIMA
Normale	Freddo

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Presteza MSP 5W-30		

Cambiare ogni 15000 km/ 12 mesi

TRANSAXLE AUTOMATICO 09G 6/1
Capacità: 5,9 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Matic 4026		

TRANSAXLE MANUALE 0A4 5/1
Capacità: 1,9 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
SP Gear 1081		

IMPIANTI FRENI IDRAULICI

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Cambiare ogni 24 mesi

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 FSI (2003-2006)**SERVOSTERZO**

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Fluid 3013**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 0-0 litro (tra min e max.)

USO

Normale

CLIMA

Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Coolant SP 12 EVO*Controllare ogni 24 mesi/ 30000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.