

# AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V S3 2.0 TFSI QUATTRO (206 KW) (2012-2016)

**MOTORE CJXB**

Capacità: 5,7 litro (Riempimento di servizio)

| USO                                    | CLIMA    |
|----------------------------------------|----------|
| Intervallo di cambio prolungato (max.) | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

**Helar SP LL-03 5W-30***Cambiare ogni 30000 km/ 24 mesi*

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

**Helar 0W-40**

CONSIGLI PRODOTTO 2

**Emperol 5W-40**

CONSIGLI PRODOTTO 3

**Asyntho 5W-30***Cambiare ogni 15000 km/ 12 mesi***DIFFERENZIALE POSTERIORE**

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

**SP Gear 1011**

CONSIGLI PRODOTTO 2

**Syngear TDL 75W-90****INGRANAGGIO CONICO**

Capacità: 0,9 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

**SP Gear 1011**

CONSIGLI PRODOTTO 2

**Syngear TDL 75W-90****TRANSAXLE MANUALE 02Q 6/1**

Capacità: 2,4 litro

| USO     | CLIMA    |
|---------|----------|
| Normale | Moderato |

CONSIGLI PRODOTTO 1

**SP Gear 1081**

CONSIGLI PRODOTTO 2

**SP Gear 5015**

# AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V S3 2.0 TFSI QUATTRO (206 KW) (2012-2016)


**TRASMISSIONE SEMIAUTOMATICA S TRONIC 0D9 6/1**

Capacità: 6,9 litro

| USO                  |  | CLIMA    |
|----------------------|--|----------|
| Normale              |  | Moderato |
| CONSIGLI PRODOTTO 1  |  |          |
| <b>SP Matic 2072</b> |  |          |

Cambiare ogni 60000 km

**FRIZIONE HALDEX**

Capacità: 0,66 litro

| USO                  |  | CLIMA    |
|----------------------|--|----------|
| Normale              |  | Moderato |
| CONSIGLI PRODOTTO 1  |  |          |
| <b>SP Fluid 6036</b> |  |          |

**IMPIANTO FRENI E FRIZIONI IDRAULICI**

| USO                              |  | CLIMA    |
|----------------------------------|--|----------|
| Normale                          |  | Moderato |
| CONSIGLI PRODOTTO 1              |  |          |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> |  |          |

Cambiare ogni 24 mesi

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**

Capacità: 0-0 litro (tra min e max.)

| USO                      |  | CLIMA    |
|--------------------------|--|----------|
| Normale                  |  | Moderato |
| CONSIGLI PRODOTTO 1      |  |          |
| <b>Coolant SP 12 EVO</b> |  |          |

Controllare ogni 24 mesi/ 30000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.