

SUZUKI SWIFT RS SWIFT 1.3 4X4 RS413 (2004-2010)



MOTORE M 13A

Capacità: 4,2 litro (Riempimento a secco), Capacità: 3,7 litro (Riempimento di servizio)

USO	CLIMA
Normale	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1

Bi-Turbo 15W-40

Cambiare ogni 15000 km/ 12 mesi

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Asyntho 5W-30

CONSIGLI PRODOTTO 2

Emperol 10W-40

Cambiare ogni 15000 km/ 12 mesi

USO	CLIMA
Servizio pesante	Mediterraneo

CONSIGLI PRODOTTO 1

Bi-Turbo 15W-40

Cambiare ogni 7500 km/ 6 mesi

USO	CLIMA
Servizio pesante	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Asyntho 5W-30

CONSIGLI PRODOTTO 2

Emperol 10W-40

Cambiare ogni 7500 km/ 6 mesi

DIFFERENZIALE POSTERIORE

Capacità: 0,8 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

SCATOLA DI RINVIO

Capacità: 0,5 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1

SP Gear 1011

CONSIGLI PRODOTTO 2

SP Gear 1071

CONSIGLI PRODOTTO 3

Syngear TDL 75W-90

SUZUKI SWIFT RS SWIFT 1.3 4X4 RS413 (2004-2010)



TRANSAXLE AUTOMATICO 4/1
Capacità: 5,6 litro (capacità revisione), Capacità: 3,3 litro (Riempimento di servizio)

USO Normale	CLIMA Moderato
-----------------------	--------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Controllare ogni 30000 km/ 24 mesi, cambiare ogni 165000 km

USO Servizio pesante	CLIMA Moderato
--------------------------------	--------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Cambiare ogni 30000 km/ 24 mesi

TRANSAXLE MANUALE 5/1
Capacità: 2,2 litro

USO Normale	CLIMA Moderato
-----------------------	--------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 SP Gear 1011	CONSIGLI PRODOTTO 2 SP Gear 5015	CONSIGLI PRODOTTO 3 Syngear TDL 75W-90
---	---	---

Cambiare ogni 45000 km/ 36 mesi

USO Servizio pesante	CLIMA Moderato
--------------------------------	--------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 SP Gear 1011	CONSIGLI PRODOTTO 2 SP Gear 5015	CONSIGLI PRODOTTO 3 Syngear TDL 75W-90
---	---	---

Cambiare ogni 30000 km/ 24 mesi

USO Servizio pesante, solo primo cambio	CLIMA Moderato
---	--------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 SP Gear 1011	CONSIGLI PRODOTTO 2 SP Gear 5015	CONSIGLI PRODOTTO 3 Syngear TDL 75W-90
---	---	---

Cambiare ogni 15000 km/ 12 mesi

USO Servizio Iniziale	CLIMA Moderato
---------------------------------	--------------------------

CONSIGLI PRODOTTO 1 SP Gear 1011	CONSIGLI PRODOTTO 2 SP Gear 5015	CONSIGLI PRODOTTO 3 Syngear TDL 75W-90
---	---	---

Controllare ogni 15000 km/ 12 mesi



SUZUKI SWIFT RS SWIFT 1.3 4X4 RS413 (2004-2010)



TRANSAXLE SEMIAUTOMATICO 5/1

Capacità: 1,75 litro

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Cambiare ogni 45000 km/ 36 mesi

USO	CLIMA
Servizio pesante	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Cambiare ogni 30000 km/ 24 mesi

USO	CLIMA
Servizio pesante, solo primo cambio	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Cambiare ogni 15000 km/ 12 mesi

USO	CLIMA
Servizio Iniziale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	CONSIGLI PRODOTTO 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Controllare ogni 15000 km/ 12 mesi

IMPIANTO IDRAULICO FRENI ABS

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1	CONSIGLI PRODOTTO 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Cambiare ogni 30000 km/ 24 mesi

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Capacità: 6,2 litro, Capacità: 6,1 litro (con cambio automatico)

USO	CLIMA
Normale	Moderato

CONSIGLI PRODOTTO 1		
Coolant -38 Organic NF		

Cambiare ogni 45000 km/ 36 mesi

CONSIGLI PRODOTTO

SUZUKI SWIFT RS SWIFT 1.3 4X4 RS413 (2004-2010)



The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.