

AHLMANN WIELLADERS AL AL 7 (1985-1988)

**MOTOR**

Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 100 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 10 uur

DIFFERENTIEEL ACHTER

Inhoud: 8,5 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 50 uur

DIFFERENTIEEL VOOR

Inhoud: 6,5 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 50 uur

AHLMANN WIELLADERS AL AL 7 (1985-1988)



NAAFREDUCTIES ACHTER

Inhoud: 0,7 liter (elke naaf)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 50 uur

NAAFREDUCTIES VOOR

Inhoud: 0,7 liter (elke naaf)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 50 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 45 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Perlus H 46	Perlus AF 46

Ververs elke 1000 uur

AHLMANN WIELLADERS AL AL 7 (1985-1988)



SMEERPUNTEN/NIPPELS		
GEBRUIK Normaal		KLIMAAT Gematigd
PRODUCTADVIES 1 Labora Grease	PRODUCTADVIES 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUCTADVIES 3 MP Lithep Grease EP 2

KOELSYSTEEM		
Inhoud: 12 liter		
GEBRUIK Normaal		KLIMAAT Gematigd
PRODUCTADVIES 1 Coolant SP 15+	PRODUCTADVIES 2 Coolant SP 12	PRODUCTADVIES 3 Coolant -38 Organic NF

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.