

ATLAS GMBH RUPSGRAAFMACHINES 604

(1995-1999)



MOTOR Perkins 103-15

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 100 uur

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 50 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Perlus H 46

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK

Acceptabel

KLIMAAT

Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 20W-20

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK

Acceptabel

KLIMAAT

Koud

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W

Ververs elke 1000 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

MoS2 Grease EP 2

ATLAS GMBH RUPSGRAAFMACHINES 604

(1995-1999)



KOELSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

REDUCTIEKAST VOORTBEWEGING

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Tropisch
PRODUCTADVIES 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Mediterraan
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Ververs elke 1000 uur

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.