

BELL EQUIPMENT (KNIK)DUMPERS 2406CL (4X4) MK I ADE 366TI



MOTOR ADE/Mercedes-Benz 366TI
Inhoud: 20 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Ververs elke 250 uur/ 6 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Ververs elke 100 uur

AANGEDREVEN ASSEN Bell
Inhoud: 40 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 500 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Gearlube LS 80W-90		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 500 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Ververs elke 100 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Gearlube LS 80W-90		

Ververs elke 100 uur

BELL EQUIPMENT (KNIK)DUMPERS 2406CL (4X4) MK I ADE 366TI



EINDAANDRIJVINGEN

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140*Controleer elke 250 uur, ververs elke 500 uur*

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube LS 80W-90*Controleer elke 250 uur, ververs elke 500 uur*

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140*Ververs elke 100 uur*

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube LS 80W-90*Ververs elke 100 uur*

TRANSMISSIE Allison MD3560P 6/1

Inhoud: 28 liter (Fabrieksvulling), Inhoud: 18 liter (Service vulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 2032*Ververs elke 1000 uur*

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 2032*Ververs elke 100 uur*

BELL EQUIPMENT (KNIK)DUMPERS 2406CL (4X4) MK I ADE 366TI

**VERDEELBAK 9100**

Inhoud: 4,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
SP Matic 2032		

Ververs elke 1000 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
SP Matic 2032		

Ververs elke 100 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 80 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Mediterraan
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46

Ververs elke 2000 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	Perlus H 32

Ververs elke 2000 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KOELSYSTEEM

Inhoud: 47 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de

PRODUCTADVIES

BELL EQUIPMENT (KNIK)DUMPERS 2406CL (4X4) MK I ADE 366TI



leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.