

JCB LAAD-GRAAFMACHINES 3CX 4WS, PERKINS 1004-4T (AB) (1996-2002)



MOTOR Perkins 1004-4T (AB)
Inhoud: 10 liter

GEBRUIK Normaal	KLIMAAT Mediterraan
---------------------------	-------------------------------

PRODUCTADVIES 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUCTADVIES 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUCTADVIES 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	---	---

Ververs elke 500 uur

GEBRUIK Normaal	KLIMAAT Gematigd
---------------------------	----------------------------

PRODUCTADVIES 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUCTADVIES 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUCTADVIES 3 Armado Synth 5W-30
---	---	---

Ververs elke 500 uur

GEBRUIK Eerste servicebeurt	KLIMAAT Mediterraan
---------------------------------------	-------------------------------

PRODUCTADVIES 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUCTADVIES 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUCTADVIES 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
--	---	---

Ververs elke 100 uur

GEBRUIK Eerste servicebeurt	KLIMAAT Gematigd
---------------------------------------	----------------------------

PRODUCTADVIES 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUCTADVIES 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUCTADVIES 3 Armado Synth 5W-30
---	---	---

Ververs elke 100 uur

DIFFERENTIEEL ACHTER 4WS
Inhoud: 18 liter

GEBRUIK Normaal	KLIMAAT Gematigd
---------------------------	----------------------------

PRODUCTADVIES 1 Agrifluid HT		
---	--	--

Ververs elke 1 maanden/ 1000 uur

DIFFERENTIEEL VOOR ZELFBLOKKEREND 4WS
Inhoud: 18 liter

GEBRUIK Normaal	KLIMAAT Gematigd
---------------------------	----------------------------

PRODUCTADVIES 1 Agrifluid HT		
---	--	--

Ververs elke 1 maanden/ 1000 uur

JCB LAAD-GRAAFMACHINES 3CX 4WS, PERKINS 1004-4T (AB) (1996-2002)



NAAFREDUCTIES ACHTER

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT

Ververs elke 1 maanden/ 1000 uur

NAAFREDUCTIES VOOR

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT

Ververs elke 1 maanden/ 1000 uur

TRANSMISSIE Powershift

Inhoud: 14,75 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF-F (Ford)

Ververs elke 1 maanden/ 1000 uur

TRANSMISSIE SynchroShuttle

Inhoud: 14,4 liter (2WD), Inhoud: 15,4 liter (4WD)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF-F (Ford)

Ververs elke 1 maanden/ 1000 uur

JCB LAAD-GRAAFMACHINES 3CX 4WS, PERKINS 1004-4T (AB) (1996-2002)



HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 130 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Tropisch

PRODUCTADVIES 1

Perlus H 46

Ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Perlus H 32

Ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 1,2-1,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Perlus H 15

Ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUCTADVIES 2

Labora Grease

PRODUCTADVIES 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

KOELSYSTEEM

Inhoud: 23 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 15+

PRODUCTADVIES 2

Coolant SP 12

PRODUCTADVIES 3

Coolant -38 Organic NF

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.