

JCB TRILWALSEN VM200D CUMMINS B5.9

STAGE II/TIER 2



MOTOR Cummins B5.9-xxxC
Inhoud: 14,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 3

Dieselfleet MSP 15W-40

DIFFERENTIEEL ACHTER JCB
Inhoud: 22 liter (+ Naafreducties)

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube LS 80W-90

DIFFERENTIEEL ACHTER ZF
Inhoud: 15 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube LS 80W-90

NAAFREDUCTIES ACHTER JCB
Inhoud: 2,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube LS 80W-90

NAAFREDUCTIES ACHTER ZF
Inhoud: 1,75 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube LS 80W-90

JCB TRILWALSEN VM200D CUMMINS B5.9

STAGE II/TIER 2



TRANSMISSIE TROMMELAANDRIJVING

Inhoud: 3,6 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Abacot MEP Synth 220	Abacot MEP 220	

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 55 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Tropisch
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Perlus H 68	Perlus AF 68	

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

KOELSYSTEEM

Inhoud: 19 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

TRILLINGSSYSTEEM

Inhoud: 12 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Abacot MEP HD 150	Abacot MEP 150	

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.