

JCB TRILWALSEN VMT160 KUBOTA D1005

(2012 EN LATER)



MOTOR Kubota D1005
Inhoud: 5,1 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 250 uur/ 3 maanden

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Ververs elke 50 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 34 liter (Hydrauliek tank), Inhoud: 40 liter (Systeem)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Tropisch

PRODUCTADVIES 1

Perlus H 68

PRODUCTADVIES 2

Perlus AF 68

Controleer elke 10 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Perlus H 46

PRODUCTADVIES 2

Perlus AF 46

Controleer elke 10 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUCTADVIES 2

Labora Grease

JCB TRILWALSEN VMT160 KUBOTA D1005 (2012 EN LATER)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 15+****PRODUCTADVIES 2****Coolant SP 12****PRODUCTADVIES 3****Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 10 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden***TRILLINGSSYSTEEM**

Inhoud: 1,1 liter (1000 mm), Inhoud: 0,7 liter (800 mm), Inhoud: 0,9 liter (900 mm)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Abacot MEP 100***Controleer elke 6 maanden/ 500 uur, ververs elke 24 maanden/ 2000 uur***GEBRUIK**

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Abacot MEP 100***Ververs elke 500 uur/ 12 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.