

KUBOTA RUPSGRAAFMACHINES

K/KH/KX/U KX101-3A KUBOTA D1503-M-EBH-4-EC-N (2005-2008)



MOTOR Kubota D1503-M-E
Inhoud: 6,6 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Tropisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 50

Controleer elke 10 uur, ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Koud

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 20W-20

Controleer elke 10 uur, ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W

Controleer elke 10 uur, ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Eerste servicebeurt

KLIMAAT
Tropisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 50

Ververs elke 50 uur

GEBRUIK
Eerste servicebeurt

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Ververs elke 50 uur

GEBRUIK
Eerste servicebeurt

KLIMAAT
Koud

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 20W-20

Ververs elke 50 uur

KUBOTA RUPSGRAAFMACHINES

K/KH/KX/U KX101-3A KUBOTA D1503-M-EBH-4-EC-N (2005-2008)



GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Arctisch
PRODUCTADVIES 1		
Multifleet SCD 10W		
Ververs elke 50 uur		

HYDRAULISCH SYSTEEM		
Inhoud: 33 liter (Service vulling), Inhoud: 41 liter (Totaal systeemvolume)		
GEBRUIK		KLIMAAT
Gebruik van hamer 40 - 60%		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46
Controleer elke 10 uur, ververs elke 400 uur		

GEBRUIK		KLIMAAT
Gebruik van hamer 40 - 60%		Koud
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
Controleer elke 10 uur, ververs elke 400 uur		

GEBRUIK		KLIMAAT
Gebruik van hamer 60 - 80%		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46
Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur		

GEBRUIK		KLIMAAT
Gebruik van hamer 60 - 80%		Koud
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur		

GEBRUIK		KLIMAAT
Gebruik van hamer > 80%		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46
Controleer elke 10 uur, ververs elke 200 uur		

GEBRUIK		KLIMAAT
Gebruik van hamer > 80%		Koud
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
Controleer elke 10 uur, ververs elke 200 uur		

KUBOTA RUPSGRAAFMACHINES

K/KH/KX/U KX101-3A KUBOTA D1503-M-EBH-4-EC-N (2005-2008)



GEBRUIK		KLIMAAT
Gebruik van hamer < 20%		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46

Controleer elke 10 uur, ververs elke 1000 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Gebruik van hamer < 20%		Koud
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 1000 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Gebruik van hamer 20 - 40%		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46

Controleer elke 10 uur, ververs elke 800 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Gebruik van hamer 20 - 40%		Koud
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 800 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS		
GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KOELSYSTEEM		
Inhoud: 5,6 liter		
GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 24 maanden



KUBOTA RUPSGRAAFMACHINES

K/KH/KX/U KX101-3A KUBOTA D1503-M-EBH-4-EC-N (2005-2008)

**REDUCTIEKAST VOORTBEWEGING**

Inhoud: 0,6 liter (elk)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube GL-5 85W-140

Ververs elke 500 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Koud
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
SP Gear 1081	SP Gear 5015	SP Gear 1071

Ververs elke 500 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube GL-5 85W-140

Ververs elke 50 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Koud
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
SP Gear 1081	SP Gear 5015	SP Gear 1071

Ververs elke 50 uur

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.