

MANITOU MANISCOPIC ML ML 635 TURBO SERIE 1

**MOTOR**

Inhoud: 9,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agridiesel CRD+ 15W-40****PRODUCTADVIES 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****PRODUCTADVIES 3****Multifleet SHPD 15W-40***Ververs elke 400 uur***GEBRUIK**

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agridiesel CRD+ 15W-40****PRODUCTADVIES 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****PRODUCTADVIES 3****Multifleet SHPD 15W-40***Ververs elke 50 uur***DIFFERENTIEEL ACHTER**

Inhoud: 7,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT***Ververs elke 800 uur***DIFFERENTIEEL VOOR**

Inhoud: 7,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT***Ververs elke 800 uur***HAAKSE OVERBRENGING**

Inhoud: 2,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Ververs elke 800 uur*

MANITOU MANISCOPIC ML ML 635 TURBO SERIE 1



NAAFREDUCTIES ACHTER

Inhoud: 1,65 liter (elke naaf)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Ververs elke 800 uur

NAAFREDUCTIES VOOR

Inhoud: 1,65 liter (elke naaf)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Ververs elke 800 uur

TRANSMISSIE

Inhoud: 9,4 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
ATF Almirol		

Ververs elke 800 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 110 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Ververs elke 800 uur

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
LHM +		

MANITOU MANISCOPIC ML ML 635 TURBO SERIE 1



SMEERPUNTEN/NIPPELS		
GEBRUIK Normaal		KLIMAAT Gematigd
PRODUCTADVIES 1 Labora Grease	PRODUCTADVIES 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUCTADVIES 3 MP Lithep Grease EP 2

WIEL SCHOMMELAS ACHTER		
GEBRUIK Normaal		KLIMAAT Gematigd
PRODUCTADVIES 1 Labora Grease	PRODUCTADVIES 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUCTADVIES 3 MP Lithep Grease EP 2

KOELSYSTEEM Inhoud: 17 liter		
GEBRUIK Normaal		KLIMAAT Gematigd
PRODUCTADVIES 1 Coolant SP 15+	PRODUCTADVIES 2 Coolant SP 12	PRODUCTADVIES 3 Coolant -38 Organic NF

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.