

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1033 HL TURBO SERIES 2-E2 PERKINS 1104C- 44T(206177 ->)



MOTOR Perkins 1104C-44T
Inhoud: 7,6 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 3

Multifleet SHPD 15W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 500 uur/ 12 maanden

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 3

Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 50 uur

DIFFERENTIEEL ACHTER Dana
Inhoud: 7,2 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT

Ververs elke 50 uur

DIFFERENTIEEL VOOR Dana
Inhoud: 6,8 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT

Controleer elke 250 uur, ververs elke 500 uur/ 12 maanden

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT

Ververs elke 50 uur

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1033 HL TURBO SERIES 2-E2 PERKINS 1104C- 44T(206177 ->)

**NAAFREDUCTIES ACHTER**

Inhoud: 0,65 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden***GEBRUIK**

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Ververs elke 50 uur***NAAFREDUCTIES VOOR**

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden***GEBRUIK**

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Ververs elke 50 uur***VERSNELLINGSBAK 4/2**

Inhoud: 1,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden***GEBRUIK**

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Ververs elke 50 uur*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1033 HL TURBO SERIES 2-E2 PERKINS 1104C- 44T(206177 ->)



HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 125 liter (Tank)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
MoS2 Grease EP 2		

Ververs elke 50 uur

KOELSYSTEEM

Inhoud: 23,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controleer elke 10 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.