

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1135 ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 EN LATER)



MOTOR Perkins 854E-E34TA
Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Ververs elke 50 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUCTADVIES 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Agrisynth MSP 10W-40

Ververs elke 50 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal, zwavelgehalte brandstof < 0,001%	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Controleer elke 8 uur, ververs elke 500 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal, zwavelgehalte brandstof < 0,001%	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUCTADVIES 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Agrisynth MSP 10W-40

Controleer elke 8 uur, ververs elke 500 uur

DIFFERENTIEEL ACHTER Dana
Inhoud: 7,2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT

Controleer elke 250 uur, ververs elke 500 uur/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL VOOR Dana
Inhoud: 7,2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT

Controleer elke 250 uur, ververs elke 500 uur/ 12 maanden

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1135 ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 EN LATER)

**NAAFREDUCTIES ACHTER**

Inhoud: 0,75 liter (elk)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 24 maanden

NAAFREDUCTIES VOOR

Inhoud: 0,75 liter (elk)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 24 maanden

POWERSHIFT TRANSMISSIE Dana 4/4

Inhoud: 21,1 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
ATF Almirol		

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1000 uur/ 24 maanden

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 175 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1000 uur/ 24 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
LHM +		

Controleer elke 50 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1135 ST3B PERKINS 854E-E34TA STAGE IIIB (2014 EN LATER)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 17 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 15+****PRODUCTADVIES 2****Coolant SP 12****PRODUCTADVIES 3****Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 10 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.